



BINNENUNIT	UNITÉ INTÉRIEURE	SRK	25 ZSP	35 ZSP	45 ZSP	50 ZSP*
BUITENUNIT	UNITÉ EXTÉRIEURE	SRC	25 ZSP	35 ZSP	45 ZSP	50 ZSP*

GEGEVENS SET - CARACTÉRISTIQUES DU SET						
Koelvermogen	Puissance froid	kW	2,5 (0,9-3,1)	3,2 (0,9-3,7)	4,5 (1,3-4,8)	5,0 (1,3-5,2)
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	2,8 (1,0-4,1)	3,6 (1,0-4,6)	5,0 (1,2-5,8)	5,6 (1,2-5,8)
Opgenomen vermogen koelen	Puissance absorbée froid	kW	0,71 (0,20-1,01)	0,91 (0,20-1,32)	1,35 (0,29-1,71)	1,74 (0,29-1,86)
Opgenomen vermogen verwarmen	Puissance absorbée chaud	kW	0,69 (0,20-1,43)	0,93 (0,20-1,43)	1,36 (0,27-1,84)	1,66 (0,27-1,84)
EER / SEER	EER / SEER		3,52 / 6,8	3,52 / 7,3	3,33 / 6,3	2,87 / 6,2
COP / SCOP	COP / SCOP		4,05 / 4,1	3,87 / 4,4	3,68 / 4,2	3,37 / 4,2
Energie label SEER	Label d'énergie SEER		A++	A++	A++	A++
Energie label SCOP	Label d'énergie SCOP		A+	A+	A+	A+

Aansluitspanning	Tension	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nominale stroomsterkte / max	Ampérage nominal / max	A	3,4-3,4 / 9,0	4,3-4,3 / 9,0	6,1-6,1 / 14,5	7,3-7,6 / 14,5
Afzekerwaarde	Fusible	A	16	16	16	16
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	Câblage entre unité intérieure et extérieure	mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Voedingskabel	Câble d'alimentation		buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.
Maximale leidinglengte	Longueur maximale des conduites	m	15	15	25	25
Maximaal hoogteverschil	Dénivelé maximal	m	10	10	15	15
Diameter vloeistofleiding	Diamètre conduite liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Diameter gasleiding	Diamètre conduite gaz	inch	3/8	3/8	1/2	1/2
Inhoud R32	Contenance R32	g	550	680	1100	1100
Buitenunit voorgevuld tot	Unité ext. préchargée jusqu'à	m	10	15	15	15
Extra vulling per meter	Remplissage supp. par mètre	g/m	20	X	20	20

GEGEVENS BINNENUNIT - CARACTÉRISTIQUES UNITÉ INTÉRIEURE						
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	252/600	252/760	228/540	228/594
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	23/34/45	23/36/45	24/39/44	24/39/46
Condensaansluiting	Raccord condensats	mm	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)
Hoogte	Hauteur	mm	267	267	267	267
Breedte	Largeur	mm	783	783	783	783
Diepte	Profondeur	mm	210	210	210	210
Gewicht	Poids	kg	7,0	7,0	7,5	7,5

GEGEVENS BUITENUNIT - CARACTÉRISTIQUES UNITÉ EXTÉRIEURE						
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	1182/1422	1320/1368	2004/2136	2136/2262
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	45/47	48/48	51/51	52/52
Hoogte	Hauteur	mm	540	540	595	595
Breedte	Largeur	mm	645 (+57)	645 (+57)	780 (+62)	780 (+62)
Diepte	Profondeur	mm	275	275	290	290
Gewicht	Poids	kg	26,5	28,5	36,0	36,0

* Beschikbaar augustus 2021

* Disponibilité août 2021

Energy saving



Air flow



Clean operation & Filter



Comfort & Convenience



Others



Inverter

