



BINNENUNIT	UNITÉ INTÉRIEURE	SRK	63 ZR	71 ZR	80 ZR	100 ZR
BUITENUNIT	UNITÉ EXTÉRIEURE	SRC	63 ZR	71 ZR	80 ZR	
BUITENUNIT	UNITÉ EXTÉRIEURE	FDC				100 VNP

GEGEVENS SET - CARACTÉRISTIQUES DU SET						
Koelvermogen	Puissance froid	kW	6,3 (1,2-7,4)	7,1 (2,3-7,8)	8,0 (2,3-9,7)	9,6 (2,1-9,6)
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	7,1 (0,8-9,3)	8,0 (2,0-10,8)	9,0 (2,1-11,2)	10,0 (1,7-10,4)
Opgenomen vermogen koelen	Puissance absorbée froid	kW	1,63 (0,2-2,5)	1,93 (0,48-2,4)	2,09 (0,48-3,2)	3,10
Opgenomen vermogen verwarmen	Puissance absorbée chaud	kW	1,64 (0,16-2,8)	1,95 (0,4-3,6)	2,27 (0,4-3,5)	2,80
EER / SEER	EER / SEER		3,87 / 8,1	3,68 / 7,4	3,83 / 7,0	3,1 / 6,2
COP / SCOP	COP / SCOP		4,33 / 4,7	4,1 / 4,5	3,96 / 4,4	3,57 / 4,2
Energielabel SEER	Label d'énergie SEER		A++	A++	A++	A++
Energielabel SCOP	Label d'énergie SCOP		A++	A+	A+	A+

Aansluitspanning	Tension	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nominale stroomsterkte / max	Ampérage nominal / max	A	7,2-7,2 / 14,5	8,6-8,7 / 17	9,3-10,1 / 17	11,9-13,2 / 19
Afzekerwaarde	Fusible	A	16	20	20	25
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	Câblage entre unité intérieure et extérieure	mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Voedingskabel	Câble d'alimentation		buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.
Maximale leidinglengte	Longueur maximale des conduites	m	30	30	30	30
Maximaal hoogteverschil *	Dénivelé maximal *	m	20	20	20	20
Diameter vloeistofleiding	Diamètre conduite liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Diameter gasleiding	Diamètre conduite gaz	inch	1/2	5/8	5/8	5/8
Inhoud R32	Contenance R32	g	1250	1500	1600	1700
Buitenunit voorgevuld tot	Unité ext. préchargée jusqu'à	m	15	15	15	15
Extra vulling per meter	Remplissage supp. par mètre	g/m	20	25	25	20

GEGEVENS BINNENUNIT - CARACTÉRISTIQUES UNITÉ INTÉRIEURE						
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	624/1230	624/1230	624/1410	624/1470
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	25/35/39/44	25/37/41/44	26/39/44/47	27/40/45/48
Condensaansluiting	Raccord condensats	mm	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)
Hoogte	Hauteur	mm	339	339	339	339
Breedte	Largeur	mm	1197	1197	1197	1197
Diepte	Profondeur	mm	262	262	262	262
Gewicht	Poids	kg	15,5	15,5	16,5	16,5

GEGEVENS BUITENUNIT - CARACTÉRISTIQUES UNITÉ EXTÉRIEURE						
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	2490/2490	2610/3300	2970/3780	3300/3780
Geluidsniveau (silent mode)	Niveau sonore (silent mode)	dB(A)	54/54 (45)	51/53 (45)	55/56 (47)	54/56
Hoogte	Hauteur	mm	640	750	750	750
Breedte	Largeur	mm	800 (+71)	880 (+88)	880 (+88)	880 (+88)
Diepte	Profondeur	mm	290	340	340	340
Gewicht	Poids	kg	45	56	57	57



Energy saving



Air flow



Clean operation & Filter



Comfort & Convenience



Others

